



Composición Composition Composition			100% Solution Dyed Acrylic						
Ancho Width Laize			160 cm						
Peso Weight Poids			425 g/m²						
Rapport Repeat Rapport		Ancho Width Laize		13,5 cm					
		Largo Length Longueur		10.5 cm					
Martindale UNE-EN ISO 12947 - BS 2543			20.000						
Pilling UNE-EN ISO 12945-2			4						
Solidez a la luz Fastness to light Résistance à la lumière ISO 105-B02			7-8						
Costuras Seam slippage Coutures de fils		Urd. Warp Chaîne		<5 mm					
		Trama Weft Trame		<5 mm					
Encogimiento al lavado (30°C) Shrinkage to washing Retrait au lavage		Urd. Warp Chaîne		≤1,5%					
		Trama Weft Trame		≤1%					
Solidez al frote Fastness to rubbing Résistance au frottement		Seco Dry Sec		4-5					
		Húmedo Wet Humide		4					
Orientación Orientation Orientation									
Aplicaciones Application Application									
Acabado Finish Finition		Teflon acabado antimanchas y antibacterial Teflon with and mildew resistant treatment Téflon avec traitement anti taches et antibactérien							
Recomendaciones Recommendations Recommandations		Para su limpieza, emplear jabon natural en agua tibia. Clean fabrics with natural soaps in lukewarm water. Se puede utilizar lejía con moderacion. No lavar en seco Bleach may be used, in moderation . Do not dry-cleanl.							
Instrucciones de lavado Care instructions Entretien									
 Lavar a máquina suave max. 30°C con colores similares Wash max. 30°C, mild process with similar colours Laver en machine max 30°C avec couleurs similaires		 Se puede usar lejía Bleach permitted Eau de Javel tolérée		 No secar en secadora Do not tumble dry Ne pas sécher au sèche-linge		 Planchar max. 110°C Iron at max. 110°C Repasser max. 110°C		 No limpiar en seco Do not dry clean Ne pas laver à sec	