



Composición Composition Composition			100% Solution Dyed Acrylic		
Ancho Width Laize			160 cm		
Peso Weight Poids			350 g/m²		
Rapport Repeat Rapport		Ancho Width Laize		20,5 cm	
		Largo Length Longueur		20 cm	
Martindale UNE-EN ISO 12947 - BS 2543			20.000		
Pilling UNE-EN ISO 12945-2			4		
Solidez a la luz Fastness to light Résistance à la lumière ISO 105-B02			7-8		
Costuras Seam slippage Coutures de fils		Urd. Warp Chaîne		<5 mm	
		Trama Weft Trame		<5 mm	
Encogimiento al lavado (30°C) Shrinkage to washing Retrait au lavage		Urd. Warp Chaîne		≤2,5%	
		Trama Weft Trame		≤1%	
Solidez al frote Fastness to rubbing Résistance au frottement		Seco Dry Sec		4-5	
		Húmedo Wet Humide		4	
Orientación Orientation Orientation					
Aplicaciones Application Application					
Acabado Finish Finition		Teflon acabado antimanchas y antibacterial Teflon with and mildew resistant treatment Téflon avec traitement anti taches et antibactérien			
Recomendaciones Recommendations Recommandations		Para su limpieza, emplear jabon natural en agua tibia. Clean fabrics with natural soaps in lukewarm water. Se puede utilizar lejía con moderacion. No lavar en seco Bleach may be used, in moderation . Do not dry-cleanl.			
Instrucciones de lavado Care instructions Entretien					
 Lavar a máquina suave max. 30°C con colores similares Wash max. 30°C, mild process with similar colours Laver en machine max 30°C avec couleurs similaires  Se puede usar lejía Bleach permitted Eau de Javel tolérée  No secar en secadora Do not tumble dry Ne pas sécher au sèche-linge  Planchar max. 110°C Iron at max. 110°C Repasser max. 110°C  No limpiar en seco Do not dry clean Ne pas laver à sec					