

ODDI



Composición Composition Composition			45% PES - 43% CO - 11% PAC - 1% PA		
Ancho Width Laize			140 cm		
Peso Weight Poids			635 g/m²		
Rapport Repeat Rapport		Ancho Width Laize	-		
		Largo Length Longueur	-		
Martindale UNE-EN ISO 12947 - BS 2543			25.000		
Pilling UNE-EN ISO 12945-2			4		
Solidez a la luz Fastness to light Résistance à la lumière ISO 105-B02			4-5		
Costuras Seam slippage Coutures de fils		Urd. Warp Chaîne	<4 mm		
		Trama Weft Trame	<4 mm		
Encogimiento al lavado (30°C) Shrinkage to washing Retrait au lavage		Urd. Warp Chaîne	≤4%		
		Trama Weft Trame	≤5%		
Solidez al frote Fastness to rubbing Résistance au frottement		Seco Dry Sec	4		
		Húmedo Wet Humide	4-5		
Orientación Orientation Orientation					
Aplicaciones Application Application			 TAPIZADOS DECORACIÓN		
Acabado Finish Finition		 Tratamiento antimanchas Stain repellent treatment Traitement anti-taches			
Recomendaciones Recommendations Recommandations		No exponer directamente a la luz solar. Do not expose to direct sunlight. Para su limpieza, emplear un suave paño humedecido en agua jabonosa. Use a soft cloth dampened in soapy water for its cleaning. No utilizar disolventes, lejía o detergentes agresivos. El jabón debe ser neutro. Do not use solvents, bleach or harsh detergents. Soap must be natural.			
Instrucciones de lavado Care instructions Entretien					
 Lavar a máquina suave max. 30°C con colores similares Wash max. 30°C, mild process with similar colours Laver en machine max 30°C avec couleurs similaires  No blanquear (lejía / alternatives) Do not bleach (bleach / alternatives) Ne pas blanchir (lejía / alternatives)  No secar en secadora Do not tumble dry Ne pas sécher au sèche-linge  Planchar max. 110°C Iron at max. 110°C Repasser max. 110°C  Puede limpiarse en seco. Proceso suave Can be dry clean, mild process Peut se laver à sec					